



T2 2x8 barreaux



T3 3x8 barreaux



#### Performance et durabilité

- Articulation vissée au profil.
- Ouverture facilitée de l'échelle grâce à un axe de guidage intégré.
- Cales en polypropylène pour un coulissement fluide et sans effort des plans.



#### Stabilité renforcée grâce à une base évasée

- Plus stable sur les sols irréguliers.
- Capacité à franchir les obstacles.
- Munie de larges patins antidérapants.



#### Conception soignée

- Larges profils fermés striés.
- Verrou de sécurité sur le crochet de réglage de la hauteur.



T3 3x8 barreaux

## Changement de position simple et sans outil



T2 position autostable



T2 position échelle d'appui



T3 position autostable



T3 position autostable aérienne



T3 position échelle d'appui



Position dénivelés



T2 2x7 barreaux

- Aluminium.
- T2 : disponible jusqu'à 2x14 barreaux.
- T3 : disponible jusqu'à 3x12 barreaux.
- Barreaux antidérapants tous les 280 mm.
- Charge maxi : 150 kg.



NOTICE D'UTILISATION

### Accessoirisable

Voir page 116.

Écarteur de mur télescopique

Attache-échelles pour galerie



### T2

Désignation	Code	Long. repliée (m)	Long. dépliée (réglage maxi) (m)	Position échelle d'appui	Position autostable	Profil des montants (mm)	Poids (kg)
				Ht. d'accès maxi. <sup>(1)</sup> (m)	Largeur (m)		
T2 2x6 Bx	610206	1,90	3,05	3,85	2,90	63	8,5
T2 2x7 Bx	610207	2,20	3,60	4,40	3,20	63	9,5
T2 2x8 Bx	610208	2,50	4,15	4,95	3,45	63	11,0
T2 2x9 Bx	610209	2,75	4,45	5,20	3,70	70	12,4
T2 2x10 Bx	610210	3,05	5,00	5,75	4,00	77	15,0
T2 2x12 Bx*	610212	3,60	6,10	6,85	4,50	77	18,7
T2 2x14 Bx*	610214	4,15	7,25	7,90	5,05	81	23,6

### T3

Désignation	Code	Long. repliée (m)	Long. dépliée (réglage maxi) (m)	Position échelle d'appui	Position autostable	Position autostable aérienne	Profil des montants (mm)	Poids (kg)
				Ht. d'accès maxi. <sup>(1)</sup> (m)				
T3 3x7 Bx	610307	2,20	4,70	5,50	3,20	4,00	70	15,6
T3 3x8 Bx	610308	2,50	5,30	6,05	3,45	4,25	70	17,1
T3 3x9 Bx	610309	2,75	6,10	6,85	3,70	4,75	77	20,2
T3 3x10 Bx	610310	3,05	6,95	7,65	4,00	5,30	81	23,9
T3 3x12 Bx**	610312	3,60	8,10	8,75	4,50	6,10	81	34,7

(1) Hauteur d'accès maxi fournie à titre indicatif = Votre taille les bras levés (soit ≈ 2 m) + la hauteur du dernier barreau autorisé.

\*Équipée de corde ceinturante de sécurité, corde et poulie pour manœuvre plan supérieur.

\*\*Équipée de corde ceinturante de sécurité, corde et poulie pour manœuvre plan intermédiaire.